Особенности расчета плана формирования одnogруппных поездов в рыночных условиях

В. Я. НЕГРЕЙ¹, К. М. ШКУРИН²

¹ Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» (УО «БелГУТ»), Гомель, 246653, Республика Беларусь

² Транспортное республиканское унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской железной дороги» (УП «Минское отделение БелЖД»), Минск, 220039, Республика Беларусь

Аннотация. Проанализирована возможность использования при разработке плана формирования одnogруппных поездов дополнительного параметра, позволяющего учитывать расходы, связанные с нахождением подвижного состава в движении. При разработке плана формирования поездов предложен для использования новый дополнительный параметр экономии затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах. Разработаны формулы для вычисления значения предлагаемого параметра. Выполнен анализ влияния таких факторов, как состав и масса поезда, длина участка, мощность струи вагонопотока, на экономию затрат при использовании предлагаемого параметра в расчетах.

Применение параметра экономии затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах позволяет обособить выделение в самостоятельные назначения отдельных струй вагонопотока, которые при использовании традиционных методов расчета плана формирования были бы признаны экономически невыгодными.

Ключевые слова: план формирования поездов; струя вагонопотока; участковая скорость; эксплуатационные затраты; экономия затрат; участковые поезда; сквозные поезда

Актуальность. Одним из важнейших направлений повышения эффективности функционирования железнодорожного транспорта является совершенствование процесса разработки плана формирования поездов. Оптимизация плана формирования поездов (ПФП) позволяет обеспечить ускорение оборота вагонов и сокращение времени их нахождения на технических станциях, повысить производительность локомотивов и грузовых вагонов за счет более эффективного распределения сортировочной работы между станциями. Работа железнодорожного транспорта, особенно в условиях рыночных отношений, требует дифференциации скоростей движения поездов, поскольку в этих условиях одной из приоритетных задач становится ускорение продвижения грузопотоков.

В экономических показателях функционирования железной дороги необходимо учитывать весь спектр факторов, оказывающих влияние на эксплуатационную работу. Так, при разработке плана формирования и графика движения поездов возрастает важность выделения поездов отдельных категорий (ускоренные поезда, сквозные поезда дальних назначений), в том

числе с учетом перспективных размеров движения на железнодорожном направлении [1, 2].

В традиционных методах разработки оптимального плана формирования поездов (методы абсолютного расчета, совмещенных аналитических сопоставлений, направленного перебора вариантов, улучшения плана и т. д.) в качестве критерия оценки целесообразности установления назначений грузовых поездов используется критерий минимизации вагоно-часов, затрачиваемых на накопление и переработку вагонов [3, 4, 5, 6, 7].

В то же время при использовании исключительно вышеуказанного критерия не учитываются расходы, связанные с нахождением вагонов и локомотивов в движении, которые оказывают существенное влияние на экономические показатели эксплуатационной работы [8]. В связи с этим весьма актуальна задача разработки методики, позволяющей при расчете плана формирования одnogруппных поездов учитывать расходы, связанные с нахождением локомотивов и вагонов в движении.

Исследование факторов, влияющих на участковую скорость. В 2015–2017 гг. на ряде железнодорожных участков Белорусской железной дороги было выполнено исследование, направленное на определение факторов, оказывающих влияние на участковую скорость грузовых поездов.

В рамках исследования проведен анализ взаимосвязи между массой брутто грузового поезда и временем его проследования по железнодорожному участку.

Формула линейной зависимости между участковой скоростью сквозного грузового поезда $v_{уч}$ и его массой брутто $P_{бр}$ для участка Минск — Орша имеет вид

$$v_{уч} = 51,9932 + 0,000482983 P_{бр}. \quad (1)$$

При этом коэффициент корреляции составляет только 0,113. Поскольку значение коэффициента менее 0,200, можно утверждать, что между массой брутто поезда и его участковой скоростью существует очень слабая корреляция [9], что видно и из рис. 1.

В то же время анализ взаимосвязи категории грузового поезда (сквозной или участковый) и его участ-

Рис. 1. Распределение участковых скоростей грузовых поездов $v_{уч}$ в зависимости от их массы брутто $P_{гр}$ на участке Минск — Орша
Fig. 1. Distribution of sectional speeds of freight trains $v_{уч}$ depending on their gross weight $P_{гр}$ on the section Minsk — Orsha

Таблица 1

Сравнение участковых скоростей
различных категорий грузовых поездов

Table 1

Comparison of sectional speeds
of different categories of freight trains

Категория поездов	$v_{уч}$, км/ч			
	Направление Кричев — Слуцк (однопутное)		Направление Минск — Орша (двухпутное)	
	Четные	Нечетные	Четные	Нечетные
Сквозные	49,3	47,1	53,2	54,7
Участковые	48,0	45,7	45,0	49,2
Вывозные	41,9	41,7	27,9	24,5
Сборные	—	—	26,5	36,3
ВСЕГО	45,6	45,2	51,1	51,0

Рис. 2. Сравнение участковых скоростей
различных категорий грузовых поездов

■ сквозные ■ участковые ■ вывозные
■ transit ■ sectional ■ clean-up

Fig. 2. Comparison of sectional speeds
of different categories of freight trains

ковой скорости показал, что даже в пределах одного железнодорожного направления участковые скорости грузовых поездов различных категорий могут существенно отличаться.

В табл. 1 представлены сведения об участковой скорости грузовых поездов различных категорий на двух направлениях Белорусской железной дороги (однопутном и двухпутном).

Анализ табл. 1, показывает, что средняя скорость участковых поездов на рассмотренных направлениях значительно уступает средней скорости движения сквозных поездов. На однопутном направлении Кричев — Слуцк разница между участковыми скоростями поездов указанных категорий в зависимости от направления следования составляет 2–3 %, на двухпутном направлении Минск — Орша — 11–18 %.

Графическое сравнение участковых скоростей поездов различных категорий показано на рис. 2.

Тот факт, что разница между скоростями сквозных и участковых поездов на направлении Минск — Орша существенно превышает аналогичный показатель на направлении Кричев — Слуцк, объясняется значительно большими размерами движения на двухпутном направлении. Так, ежесуточные размеры движения на участках направления Кричев — Слуцк составляют 17–20 пар поездов, направления Минск — Орша — 70–100 пар поездов.

Влияние размеров движения на разницу между скоростями сквозных и участковых поездов подтверждается и при анализе участковых скоростей на отдельных участках одного направления [10, 11, 12]. Например, на участке Осиповичи — Слуцк, имеющем наибольшие размеры движения на направлении Кричев — Слуцк, разница между скоростями сквозных и участковых поездов достигает 8 %, тогда как на участке Осиповичи — Могилев этого же направления она составляет менее 1 %.

Таким образом, проведенные исследования доказали наличие взаимосвязи между категорией поезда и его участковой скоростью. В связи с вышеизложенным при разработке плана формирования целесообразным является применение дополнительного параметра экономии затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах. В этом случае оптимальный план формирования может отличаться от плана формирования, разработанного с использованием традиционного метода.

Методика определения предлагаемого параметра.

Для оценки целесообразности использования при разработке ПФП критерия минимизации затрат, связанных с нахождением вагонов и локомотивов в движении, рассмотрим направление А—Е, на котором расположены 5 сортировочных станций. В рассматри-

ваемом примере расстояния между станциями равны и составляют 120 км; затраты на переработку одного вагона на сортировочной станции $T_{\text{пер}}$ составляют 5,0 ваг.ч; связанные с накоплением состава поезда затраты ct — 600 ваг.ч.

Рассмотрим случай, когда мощность всех струй вагонопотока равна и составляет 50 вагонов. Сведения о направлении $A-E$ приведены на рис. 3.

Для определения оптимального ПФП используем метод абсолютного расчета, предусматривающий выполнение вычислений для всех практически осуществимых вариантов плана формирования. В рассматриваемом примере является возможным выделение в самостоятельные назначения шести сквозных струй вагонопотока ($A-E$, $A-D$, $B-E$, $A-C$, $B-D$, $C-E$), что означает необходимость расчета затрат для 64 вариантов плана формирования. На рис. 4 приведен граф, на котором отмечены возможные варианты ПФП.

Рассмотрим каждый из вариантов, показанных на рисунке, и сравним затраты, связанные с накоплением составов поездов ct и с переработкой вагонов на сортировочных станциях $nT_{\text{пер}}$.

Так, при реализации варианта ПФП, предусматривающего следование всех вагонов в участковых поездах (вариант «0»), затраты на накопление составов поездов на участки $A-B$, $B-C$, $C-D$, $D-E$ составят

$$\sum ct = 4 \cdot 600 = 2400 \text{ ваг.ч,}$$

Рис. 3. Характеристика направления $A-E$
Fig. 3. Characteristic of direction $A-E$

затраты, связанные с переработкой вагонов на сортировочных станциях

$$\sum nT_{\text{пер}} = (3 \cdot 50 + 4 \cdot 50 + 3 \cdot 50) \cdot 5,0 = 2500 \text{ ваг.ч,}$$

а общие затраты

$$B_{\text{общ}} = 2400 + 2500 = 4900 \text{ ваг.ч.}$$

Выполним аналогичные расчеты для всех возможных вариантов ПФП. Результаты расчетов затрат для некоторых вариантов, являющиеся наиболее наглядными, приведены в табл. 2.

Рис. 4. Граф вариантов ПФП для направления $A-E$
Fig. 4. Graph of TFP options for the direction $A-E$

Таблица 2
Сравнение вариантов ПФП для направления $A-E$

Table 2
Comparison of TFP options for the direction $A-E$

Вариант ПФП	$\sum ct$, ваг.ч	$\sum nT_{пер}$, ваг.ч	$B_{общ}$, ваг.ч
0	2400	2500	4900
0-1	3000	1750	4750
0-2	3000	1500	4500
0-1-2	3600	1250	4850
0-1-3	3600	1250	4850
0-4-6	3600	1000	4600
0-5-6	3600	1250	4850
0-1-2-3	4200	750	4950
0-1-2-4	4200	1000	5200
0-1-2-3-4	4800	500	5300
0-1-2-3-4-5	5400	250	5650
0-1-2-3-4-5-6	6000	0	6000

Согласно расчетам, выполненным с использованием традиционного метода, наименьшие затраты обеспечиваются при выделении в самостоятельное назначение струи вагонопотока № 2 ($A-D$) и доставке остальных вагонов на станции назначения участковыми поездами.

Используя данные о длине участков направления $A-E$, рассчитаем среднее время проследования каждого из участков участковым поездом $t_{уч}$ и сквозным поездом $t_{скв}$. Экономия времени при следовании вагонов и локомотивов в составе сквозных поездов $\Delta t_{скв}$ будет определяться по формуле

$$\Delta t_{скв} = t_{уч} - t_{скв} = \frac{l_{уч}}{v_{уч}} - \frac{l_{уч}}{v_{скв}}, \quad (2)$$

где $v_{скв}$ — скорость сквозных поездов, км/ч; $l_{уч}$ — длина участка, км.

Приходящуюся на один вагон экономию затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных

поездах R в приведенных вагоно-часах (пр. ваг.ч) можно вычислить при помощи формулы

$$R = \Delta t_{скв} k_{лок} \frac{1}{m} + \Delta t_{скв} = \Delta t_{скв} \left(\frac{k_{лок}}{m} + 1 \right), \quad (3)$$

где $k_{лок}$ — коэффициент приведения локомотивочасов к вагоно-часам; m — средний состав следующего по участку поезда (в вагонах).

Определим значение параметра R при пропуске вагонов и локомотивов в сквозных поездах по различным участкам направления $A-E$.

Для расчетов принимаем, что средняя скорость участковых поездов $v_{уч}$ составляет 45,0 км/ч, а скорость сквозных поездов $v_{скв} = 47,25$ км/ч, при этом их разница Δv составляет 5,0%. Средний состав поезда, следующего по направлению $A-E$, принимаем равным 60 вагонам.

В соответствии с действующими на Белорусской железной дороге Методическими рекомендациями по расчету экономических параметров, позволяющих оценить эксплуатационные расходы по технологическим операциям услуг железнодорожного транспорта общего пользования, стоимость 1 ч движения локомотива в тепловозной тяге эквивалентна стоимости 375 ваг.ч, в электровозной — 336 ваг.ч.

Для того чтобы привести локомотиво-часы экономии к вагоно-часам, принимаем, что на рассматриваемом направлении применяется тепловозная тяга. Таким образом, коэффициент приведения $k_{лок}$ составит 375.

Результаты расчета параметра R сведены в табл. 3.

Для струи вагонопотока мощностью n экономия затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах Rn составит

$$Rn = \Delta t_{скв} \left(\frac{k_{лок}}{m} + 1 \right) n. \quad (4)$$

Анализ формулы (4) показывает, что значение параметра Rn возрастает при повышении мощности струи вагонопотока, а также при увеличении длины участка, по которому следует поезд. В то же время

Таблица 3

Определение параметра R для различных участков направления $A-E$

Table 3

Determination of the parameter R for different sections of the direction $A-E$

Показатель	Участок					
	$A-C$	$B-D$	$C-E$	$A-D$	$B-E$	$A-E$
$l_{уч}$, км	240	240	240	360	360	480
$t_{уч}$, ч	5,33	5,33	5,33	8,00	8,00	10,67
$t_{скв}$, ч	5,08	5,08	5,08	7,62	7,62	10,16
$\Delta t_{скв}$, ч	0,25	0,25	0,25	0,38	0,38	0,51
R , пр. ваг.ч	1,84	1,84	1,84	2,76	2,76	3,68

значение параметра снижается при увеличении среднего состава обращающихся поездов, поскольку в этом случае для организации пропуска вагонопотока по участку потребуется меньшее число локомотивов.

Проиллюстрируем эти выводы на примере струи вагонопотока $A-E$.

Данные о влиянии изменения среднего состава поезда m на значение параметра Rn сведены в табл. 4 и по ним построен рис. 5. Величина параметра Rn обратно пропорциональна среднему составу грузового поезда, следующего по рассматриваемому участку.

В табл. 5 приведены результаты расчета влияния изменения мощности струи вагонопотока n на величину параметра Rn и по ним построен график, приведенный на рис. 6.

Из рис. 6 следует, что при увеличении мощности струи вагонопотока экономия затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах возрастает линейно.

Результаты расчета влияния длины участка $l_{уч}$ на величину параметра Rn приведены в табл. 6, на рис. 7 проиллюстрировано влияние длины участка $l_{уч}$ на величину параметра Rn . Из графика видно, что при увеличении длины участка экономия затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах возрастает линейно.

Результаты апробации. Используем параметр Rn при расчете оптимального ПФП для направления $A-E$.

Для варианта ПФП «0-1» параметр Rn будет равен

$$Rn = \left(\frac{480}{45} - \frac{480}{47,25} \right) \left(\frac{375}{60} + 1 \right) \cdot 50 = 184 \text{ пр. ваг.ч.}$$

Выполним расчеты параметра Rn , а также общих затрат $B_{общ}$ для всех возможных вариантов плана формирования. В табл. 7 приведены результаты расчетов для некоторых вариантов, являющиеся наиболее показательными.

Анализ данных, полученных в результате определения значения параметра Rn для различных вариантов плана формирования, показывает, что при использовании традиционного метода расчета оптимальным должен быть признан вариант ПФП «0-2», при котором в самостоятельное назначение выделяется струя вагонопотока № 2. Применение же предлагаемой методики позволяет доказать, что выделение в самостоятельные назначения струй вагонопотока № 4, 6 позволит обеспечить более значительное сокращение эксплуатационных затрат.

Для оценки эффекта применения параметра Rn при разработке ПФП выполним аналогичные расчеты в случаях, когда струи вагонопотока имеют большую мощность n и больше разница между скоростями

Таблица 4

Определение влияния изменения среднего состава поезда m на значение параметра Rn

Table 4

Determining the effect of the change in the average train composition m on the value of the parameter Rn

m , ваг.	R , пр. ваг.ч	Rn , пр. ваг.ч
40	5,27	263
48	4,48	224
56	3,91	195
64	3,48	174
72	3,15	158
80	2,89	144

Rn , пр. ваг.ч

Рис. 5. Влияние изменения среднего состава поезда m на значение параметра Rn

Fig. 5. Influence of the change in the average train composition m on the value of the parameter Rn

Таблица 5

Определение влияния изменения мощности струи вагонопотока n на значение параметра Rn

Table 5

Determining the effect of changing the power of the car flow stream n on the value of the parameter Rn

n , ваг.	R , пр. ваг.ч	Rn , пр. ваг.ч
45	2,76	166
60		221
75		276
90		331
105		387
120		442

Rn , пр. ваг.ч

Рис. 6. Влияние изменения мощности струи вагонопотока n на значение параметра Rn

Fig. 6. Influence of changing the power of the car flow stream n on the value of the parameter Rn

Таблица 6

Определение влияния длины участка $l_{\text{уч}}$ на значение параметра Rn

Table 6

Determination of the influence of the length of the segment $l_{\text{уч}}$ on the value of the parameter Rn

$l_{\text{уч}}, \text{ км}$	$\Delta t_{\text{скв}}, \text{ ч}$	$R, \text{ пр. ваг.ч}$	$Rn, \text{ пр. ваг.ч}$
50	0,05	0,38	19
140	0,15	1,07	54
230	0,24	1,76	88
320	0,34	2,46	123
410	0,43	3,15	157
500	0,53	3,84	192

$Rn, \text{ пр. ваг.ч}$

Рис. 7. Влияние длины участка $l_{\text{уч}}$ на величину параметра Rn

Fig. 7. Influence of the length of the section $l_{\text{уч}}$ on the value of the parameter Rn

Таблица 7

Сравнение вариантов ПФП для направления А–Е

Table 7

Comparison of TFP options for the direction А–Е

Вариант	Традиционный метод расчета	Расчет проведен с учетом параметра Rn	
	$B_{\text{общ}}, \text{ ваг.ч}$	$Rn, \text{ пр. ваг.ч}$	$B_{\text{общ}}, \text{ пр. ваг.ч}$
0	4900	0	4900
0-1	4750	184	4566
0-2	4500	276	4224
0-1-2	4850	322	4528
0-1-3	4850	322	4528
0-4-5	4850	460	4390
0-4-6	4600	552	4048
0-1-2-3	4950	460	4490
0-1-2-4	5200	414	4786
0-1-2-3-4	5300	552	4748
0-1-2-3-4-5	5650	644	5006
0-1-2-3-4-5-6	6000	737	5263

ми участковых и сквозных поездов Δv . В табл. 8 и 9 приведена оценка эксплуатационных затрат при реализации оптимальных вариантов ПФП, рассчитанных по традиционному и предлагаемому методам соответ-

Таблица 8

Эксплуатационные затраты $B_{\text{общ}}$ при выборе оптимального ПФП (расчет проведен традиционным методом)

Table 8

Operational costs $B_{\text{общ}}$ when choosing the optimal TFP (calculation performed by the traditional method)

$\Delta v, \%$	$n, \text{ ваг.}$	Оптимальный вариант	$B_{\text{общ}}, \text{ пр. ваг.ч}$
5	50	0-2	4500
	75	0-2-3	5100
	100	0-2-3	5600
10	50	0-2	4500
	75	0-2-3	5100
	100	0-2-3	5600
15	50	0-2	4500
	75	0-2-3	5100
	100	0-2-3	5600

ственно. В табл. 9 также показана экономия приведенных вагоно-часов $\Delta B_{\text{общ}}$, получаемая при использовании предлагаемого метода расчета.

Из табл. 8 и 9 видно, что при Δv в 5 % и мощности струй вагонопотока, равной 50 вагонов, при расчете предлагаемым методом подтверждается целесообразность выделения в самостоятельные назначения струй вагонопотока № 4, 6 (А–С, С–Е), тогда как после проведения расчета традиционным методом обосновывается только необходимость выделения струи вагонопотока № 2 (В–Е). При этом расчет оптимального варианта ПФП с учетом параметра Rn обеспечивает экономию $\Delta B_{\text{общ}} = 452$ пр. ваг.ч.

Таблица 9

Эксплуатационные затраты $B_{\text{общ}}$ при выборе оптимального ПФП (расчет проведен предлагаемым методом)

Table 9

Operational costs $B_{\text{общ}}$ when choosing the optimal TFP (calculation performed by the proposed method)

$\Delta v, \%$	$n, \text{ ваг.}$	Оптимальный вариант	$B_{\text{общ}}, \text{ пр. ваг.ч}$	$\Delta B_{\text{общ}}, \text{ пр. ваг.ч}$
5	50	0-4-6	4048	452
	75	0-4-6	3545	1555
	100	0-4-6	3087	2513
10	50	0-4-6	4271	229
	75	0-4-5-6	3480	1620
	100	0-4-5-6	2677	2923
15	50	0-4-5-6	4411	89
	75	0-1-2-3-4-5-6	3188	1912
	100	0-1-2-3-4-5-6	1965	3635

При увеличении мощности струй вагонопотока и разницы между скоростями участковых и сквозных поездов эффект от использования предлагаемого метода возрастает. Так, при мощности струй вагонопотока, равной 100 вагонов, и $\Delta v = 15\%$ он достигает 3635 пр. ваг.ч.

Вывод. После разработки плана формирования поездов традиционным методом для участков, на которых имеются маломощные сквозные струи, не выделенные в самостоятельные назначения, предлагается осуществлять проверку целесообразности их выделения с использованием параметра экономии затрат при следовании вагонов и локомотивов в сквозных поездах. Использование указанного параметра может подтвердить целесообразность выделения в самостоятельные назначения дополнительных струй вагонопотоков, что, в свою очередь, обеспечит значительное сокращение эксплуатационных расходов за счет ускорения пропуска вагонопотока по железнодорожным участкам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правдин Н.В., Дыканюк М.Л., Негрей В.Я. Прогнозирование грузовых потоков. М.: Транспорт, 1987. 247 с.
2. Шапкин И.Н., Юсипов Р.А., Кожанов Е.М. Нормирование и прогнозирование на железных дорогах (методы, алгоритмы, технологии, расчеты). М.: ИСПИ РАН, 2007. 255 с.
3. Акулиничев В.М. Организация вагонопотоков. М.: Транспорт, 1979. 223 с.

4. Иванков А.Н. Совершенствование методов расчета плана формирования поездов: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08. М., 2002. 165 с.

5. Ковалев В.И. Организация вагонопотоков на сети железных дорог России в условиях реформирования отрасли. СПб.: Выбор, 2002. 144 с.

6. Организация вагонопотоков. Развитие теории расчета. Технические решения / А.Т. Осьминин [и др.]. Самара: Самар. ин-т инженеров ж.-д. трансп., 1998. 216 с.

7. Петров А.П. План формирования поездов. Опыт, теория, методика расчетов. М.: Трансжелдориздат, 1950. 484 с.

8. Некрашевич В.И., Апатцев В.И. Управление эксплуатацией локомотивов. М.: РГОТУПС, 2004. 257 с.

9. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. 208 с.

10. Абрамов А.А. Управление эксплуатационной работой. Ч.1. М.: РГОТУПС, 2001. 144 с.

11. Технология эксплуатационной работы на железных дорогах / В.А. Кудрявцев [и др.]. М.: Транспорт, 1994. 263 с.

12. Оперативное управление движением на железнодорожном транспорте / А.К. Угрюмов [и др.]. М.: Транспорт, 1983. 239 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

НЕГРЕЙ Виктор Яковлевич,

д-р техн. наук, профессор, кафедра «Транспортные узлы», УО «БелГУТ»

ШКУРИН Кирилл Михайлович,

заместитель начальника отдела перевозок, УП «Минское отделение БелЖД»

Статья поступила в редакцию 19.03.2018 г., принята к публикации 22.05.2018 г.

Features of the calculation of the plan of forming single-group trains in market conditions

V. Ya. HEGREY¹, K. M. SHKURIN²

¹ Educational Institution "Belarusian State University of Transport" (EI "BelGUT"), Gomel, 246653, Republic of Belarus

² Transport Republican Unitary Enterprise "Minsk Branch of the Belarusian Railway" (UE "Minsk Branch of BelZD"), Minsk, 220039, Republic of Belarus

Abstract. The article is analyzing the possibility of using an additional parameter for the calculation of the formation of one-group trains, allowing to take into account the costs associated with the motion of rolling stock.

A study was carried out at a number of railway sections of the Belarusian Railways aimed at identifying factors that affect the sectional speed of freight trains. The analysis of the obtained results made it possible to conclude that there is a relationship between the train category and its sectional speed. Depending on the traffic intensity and capacity of the site, the difference between the sectional speeds of transit and sectional trains in the investigated areas was from 2 to 18 %. In the development of the train formation plan, it is proposed to apply a new additional parameter for saving costs for cars and locomotives in transit trains. Authors propose formulas for calculating the value of this parameter. The influence of some factors was analyzed including the train composition and mass, the length of the section, the power of the car stream on cost savings when using the proposed parameter in the calculations.

The application of the parameter of cost savings in the cars and locomotives in transit trains makes it possible to justify the allocation of separate streams of car traffic for independent purposes,

which would be considered economically unprofitable when developing a train formation plan based on calculations performed by traditional methods.

Keywords: train formation plan; car flow stream; sectional speed; operational costs; cost savings; sectional trains; transit trains

DOI: <http://dx.doi.org/10.21780/2223-9731-2018-77-3-133-140>

REFERENCES

1. Pravdin N.V., Dykanyuk M.L., Negrey V.Ya. *Prognozirovanie gruzovykh potokov* [Forecasting freight flows]. Moscow, Transport Publ., 1987, 247 p.
2. Shapkin I.N., Yusipov R.A., Kozhanov E.M. *Normirovanie i prognostirovanie na zheleznykh dorogakh* (metody, algoritmy, tekhnologii, raschety) [Rationing and forecasting on railways (methods, algorithms, technologies, calculations)]. Moscow, ISPI RAS Publ., 2007, 255 p.
3. Akulinichev V.M. *Organizatsiya vagonopotokov* [Organization of car flows]. Moscow, Transport Publ., 1979, 223 p.
4. Ivankov A.N. *Sovershenstvovanie metodov rascheta plana formirovaniya poezdov*. Kand. tekhn. nauk diss. [Improvement of methods for calculating the plan for the formation of trains. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 2002, 165 p.

5. Kovalev V.I. *Organizatsiya vagonopotokov na seti zheleznykh dorog Rossii v usloviyakh reformirovaniya otrasli* [The organization of railways on the network of railways in Russia in the conditions of reforming the industry]. St. Petersburg, Vybor Publ., 2002, 144 p.

6. Os'minin A. T., Sologub N. K., Burakov V. A., Tregubov N. A. et al. *Organizatsiya vagonopotokov. Razvitie teorii rascheta. Tekhnicheskie resheniya* [Organization of carload flows. Development of the theory of calculation. Technical solutions]. Samara, Samara Institute of Railway Engineers Publ., 1998, 216 p.

7. Petrov A. P. *Plan formirovaniya poezdov. Opyt, teoriya, metoda raschetov* [Plan for the formation of trains. Experience, theory, methodology of calculations]. Moscow, Transzheldorizdat Publ., 1950, 484 p.

8. Nekrashevitch V. I., Apattsev V. I. *Upravlenie ekspluatatsiei lokomotivov* [Management of the operation of locomotives]. Moscow, RGOTUPS Publ., 2004, 257 p.

9. Venttsel' E. S. *Issledovanie operatsiy: zadachi, printsipy, metodologiya* [Operations research: tasks, principles, methodology]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 208 p.

■ E-mail: nodntiv1@rambler.ru (K. M. Shkurin)

10. Abramov A. A. *Upravlenie ekspluatatsionnoy rabotoy. Ch.1* [Management of operational work. Part 1]. Moscow, RGOTUPS Publ., 2001, 144 p.

11. Kudryavtsev V. A., Kovalev V. I., Kuznetsov A. P. *Tekhnologiya ekspluatatsionnoy raboty na zheleznykh dorogakh* [Technology of operational work on railways]. Moscow, Transport Publ., 1994, 263 p.

12. Ugryumov A. K., Groshev G. M., Kudryavtsev V. A. *Operativnoe upravlenie dvizheniem na zheleznodorozhnom transporte* [Operational management of railway traffic]. Moscow, Transport Publ., 1983, 239 p.

ABOUT THE AUTHORS

Viktor Ya. NEGREY,

Dr. Sci. (Eng.), Professor, Department "Transport units", EI "BelGUT"

Kirill M. SHKURIN,

Deputy Head of the Logistics Department, UE "Minsk Branch of BelZD"

Received 19.03.2018

Accepted 22.05.2018

ВЫШЛИ В СВЕТ ТРУДЫ ВНИИЖТ

Обобщение мирового опыта тяжеловесного движения. Управление содержанием системы колесо — рельс: пер. с англ. / под ред. С. М. Захарова. М.: Интекст, 2017. 420 с.

Вопросы содержания системы колесо — рельс, являющейся основной для железнодорожного транспорта, приобретают все большее значение по мере роста грузонапряженности, массы и длины поездов, осевых нагрузок и необходимости обеспечивать экономически оправданную эксплуатацию железнодорожных систем. Для лучшего понимания происходящих процессов в данной системе рассмотрены фундаментальные вопросы взаимодействия железнодорожного экипажа и пути, механика контактного взаимодействия колеса и рельса, виды и причины возникновения дефектов в элементах системы, применяемые материалы и перспективы их совершенствования. Описаны современные системы автоматизированного мониторинга состояния подвижного состава и пути. Большое внимание уделено используемым в разных странах подходам и технологиям текущего содержания подвижного состава и пути, обеспечивающим снижение стоимости жизненного цикла. Отдельная глава посвящена вопросам безопасности, анализу причин и способам предотвращения сходов подвижного состава. Изложен опыт железных дорог разных стран с тяжеловесным движением по выявлению проблем, способам реализации решений и достигнутым результатам. В конце книги приведен словарь используемых терминов, их эквивалентов на английском языке, определений, расшифровывающих термины.

Книга рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся вопросами железнодорожного транспорта, и студентов, изучающих данные проблемы.

По вопросам приобретения книги обращаться по адресу: 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 10, редакционно-издательский отдел АО «ВНИИЖТ».

Тел.: (499) 260-43-20, e-mail: rio@vniizht.ru, www.vniizht.ru.